



# DURATION<sup>®</sup> PREMIUM

Shingles *with Patented SureNail<sup>®</sup> Technology*

Tejas *con tecnología patentada SureNail<sup>®</sup>*



Teak<sup>1</sup>

## **MORE THAN JUST A ROOF®** **IT'S PROTECTION FOR YOUR HOME.**

Your home is the center of your world—where your memories are made. And we see it as our job to make the world a better place. So, Owens Corning is relentless about reimagining and creating materials that help protect your biggest investment, your home.

When you choose Owens Corning roofing products, you get products and systems that deliver a material difference—a difference that can be seen in the curb appeal of your roof and experienced through premium performance, protecting your home and family.

Our commitment to quality offers you peace of mind that your new roof will stand the test of time. At Owens Corning, we know that your roof does more than just cover your house, it helps protect your future memories.



## **ES MUCHO MÁS QUE UN TECHO,™** **ES PROTECCIÓN PARA SU HOGAR.**

Su hogar es el centro de su mundo, el sitio donde nacen sus recuerdos. Nuestra tarea es hacer del mundo un lugar mejor. En Owens Corning no descansamos cuando se trata de redefinir y crear materiales que ayuden a proteger su inversión más importante: su hogar.

Al escoger productos para techos de Owens Corning, usted recibe productos y sistemas que le ofrecen una diferencia sustancial, una diferencia que se ve en el aspecto espectacular del techo y que se siente mediante un desempeño superior que protege a su hogar y a su familia.

Nuestro compromiso con la calidad le da la tranquilidad de que su nuevo techo resistirá las pruebas del tiempo. En Owens Corning sabemos que su techo no solo cubre su casa, sino que también ayuda a resguardar sus recuerdos para el futuro.

# DURATION® PREMIUM SHINGLES | TEJAS

Duration® Premium Shingles with patented SureNail® Technology have it all — bold, thick, dimensional appearance with impressive durability. These beautiful shingles are designed for long-lasting performance and carry a Limited Lifetime Warranty\*<sup>†</sup> (for as long as you own your home) and built for confidence with up to 160-MPH\*<sup>‡</sup> Limited Wind Warranty.

Duration® Premium Shingles are produced with StreakGuard® Protection to inhibit the growth of airborne blue-green algae that can cause unsightly dark streaks on your roof. Owens Corning provides a 25-year Algae Resistance Limited Warranty.<sup>3/5</sup> Rated Class 3 for Impact Resistance<sup>6</sup> and may qualify for a homeowner insurance discount.<sup>7</sup>

Las tejas Duration® Premium con tecnología SureNail® patentada lo tienen todo: apariencia audaz, gruesa y dimensional con una durabilidad impresionante. Estas hermosas tejas están diseñadas para un rendimiento duradero y tienen una garantía limitada de por vida\*<sup>†</sup> (durante el tiempo que sea propietario de su casa) y diseñada para brindar confianza con una garantía limitada contra vientos de hasta 160 mph.\*<sup>‡</sup>

Las tejas Duration® Premium se producen con StreakGuard® Protection para inhibir el crecimiento de algas verdeazuladas transportadas por el aire que pueden causar rayas oscuras antiestéticas en el techo. Owens Corning ofrece una garantía limitada de resistencia a las algas por 25 años.<sup>3/5</sup> Clasificación de clase 3 para resistencia al impacto<sup>6</sup> y puede calificar para un descuento en el seguro de vivienda.<sup>7</sup>



Brownwood<sup>1</sup>



Driftwood<sup>1</sup>



Estate Gray<sup>1</sup>



Onyx Black<sup>1</sup>



Teak<sup>1</sup>

<sup>6</sup> Duration® Premium is tested in a laboratory setting and classified as a UL 2218 and FM 4473 Class 3 Impact-Resistant shingle. The results of this test do not guarantee that the shingle will resist all weather conditions. Hail damage is specifically excluded from coverage under the terms of its warranty.

<sup>6</sup> Duration® Premium se prueba en un entorno de laboratorio y está clasificada como una teja resistente a impactos UL 2218 y FM 4473 Clase 3. Los resultados de esta prueba no garantizan que la teja resista a todas las condiciones climáticas. Los daños por granizo quedan expresamente excluidos de la cobertura conforme a los términos de su garantía.

## COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS COLORES

En tanto que especialistas en color, sabemos que obtener el color de teja perfecto es una parte importante en toda compra de techos. Debido a las variaciones en los colores impresos, además de mirar folletos de tejas, le sugerimos que solicite una muestra de la teja para ver como se verá en su hogar y con los elementos externos de la vivienda bajo distintas condiciones de luz natural. Finalmente, le recomendamos que para verificar su elección de colores, vea cómo lucen las tejas ya instaladas en una vivienda; su contratista de techos o su proveedor le pueden dar una muestra e incluso indicarle dónde ver un techo ya instalado.

# THERE'S A LINE BETWEEN A GOOD SHINGLE AND A GREAT SHINGLE.®



It's the nailing line on your shingles. The difference between a good shingle and a great shingle is having Patented SureNail® Technology, only from Owens Corning.

## HAY UNA LÍNEA QUE SEPARA UNA BUENA TEJA DE UNA EXCELENTE TEJA.®

Es la línea de enclavado en sus tejas. La diferencia entre una buena teja y un excelente teja es tener la tecnología patentada SureNail®, solo de Owens Corning.

### Excellent Adhesive Power

Helps keep the shingle layers laminated.

### Excelente poder adhesivo

Ayuda a conservar el laminado de las capas de las tejas.

### Outstanding Grip

The SureNail® strip enhances the already amazing grip of our proprietary Tru-Bond®\*\* sealant for exceptional wind resistance of up to a 160-MPH\*### limited wind warranty.

### Agarre excepcional

La tira SureNail® mejora el ya increíble agarre de nuestro sellador patentado Tru-Bond®\*\* para lograr una resistencia excepcional al viento con una garantía contra vientos de hasta 257 km/h (160 mph).\*###

**SureNail®**

### Breakthrough Design

Patented SureNail® Technology is the first and only reinforced nailing zone on the face of the shingle.

### Diseño innovador

La tecnología patentada SureNail® es la primera y la única que provee un área de clavado reforzada en la cara de la teja.

### "No Guess" Wide Nailing Zone

This tough, engineered woven-fabric strip is embedded in the shingle to create an easy-to-see strong, durable fastener zone.

### Área de clavado ancha, sin cálculos "a ojo"

Esta banda resistente de tela mecánica tejida está incrustada en la teja para proveer un área de sujeción resistente, duradera y fácil de detectar.

### Triple Layer Protection®+

A unique "triple layer" of reinforcement occurs when the fabric overlays the two shingle layers, providing increased protection against "nail pull" from the wind.

### Triple Layer Protection®+

Cuando la tela cubre las dos capas de la teja, se forma una "triple capa" de refuerzo excepcional que ofrece una mayor protección ante el "arranque de clavos" debido al viento.

### Double the Common Bond

SureNail® features up to a 200% wider bond between the shingle layers in the nailing zone over standard shingles.

### Duplica la adherencia común

En comparación con las tejas comunes, SureNail® ofrece un área de unión hasta un 200% más ancha entre las capas de la teja en el área de clavado.



## TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

## PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.



**SEAL.  
SELLAR.**

### Helps create a waterproof barrier

Ayuda a crear una barrera impermeable



**DEFEND.  
DEFENDER.**

### Helps protect against nature's elements

Protege contra los elementos climáticos



**BREATHE.  
RESPIRAR.**

### For balanced attic ventilation

Para una ventilación equilibrada del ático

#### Hip & Ridge shingles

Tejas de limatesa y cumbrera



#### Laminate shingles

Tejas laminadas



#### Starter shingles

Tejas de arranque



#### Exhaust vents

Salidas de aire



#### Intake vents<sup>88</sup>

Entradas de aire<sup>88</sup>

#### Self-adhered ice & water barrier

Barrera autoadhesiva contra el hielo y el agua



#### Synthetic underlayment

Membrana impermeabilizante sintética



**+ COMFORT. CONFORT.**

#### Add comfort and energy performance

Más confort y desempeño energético

#### PINK® Fiberglas™ blown-in attic insulation

Aislamiento para áticos PINK® Fiberglas™ aplicado por impulsión

<sup>88</sup> For intake ventilation, use approved Owens Corning® Vent Sure® InFlow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.

<sup>88</sup> Para la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Sure® InFlow o ventilación de alero. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

Product Attributes

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Warranty Length*/‡                                    |
| Limited Lifetime (for as long as you own your home)   |
| Wind Resistance Limited Warranty*/###                 |
| Up to 160-MPH                                         |
| Algae Resistance Limited Warranty*/§                  |
| 25 Years                                              |
| TRU PROtection® Non-Prorated Limited Warranty* Period |
| 10 Years                                              |

Product Specifications

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Size                        | 13¼" x 39⅜"  |
| Application Exposure        | 5⅝"          |
| Shingles per Bundle         | 16           |
| Shingle Count per 4 Bundles | 64           |
| Coverage per 4 Bundles      | 98.4 sq. ft. |

Applicable Standards and Codes

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ASTM D3462                                 |
| CSA A123.5++                               |
| ASTM D228                                  |
| ASTM D3018 (Type 1)                        |
| ICC-ES AC438#                              |
| ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)       |
| ASTM D7158 (Class H Wind Resistance)       |
| ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance) |
| UL 2218 (Class 3 Impact Resistance)⁶       |
| FM 4473 (Class 3 Impact Resistance)⁶       |
| PRI ER 1378E01                             |

Atributos del producto

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Duración de la garantía*/‡                                                   |
| Limitada de por vida (durante el tiempo que seas propietario de tu vivienda) |
| Garantía limitada de resistencia a vientos*/###                              |
| Hasta 257 km/h (160 mph)                                                     |
| Garantía limitada de resistencia a las algas*/§                              |
| 25 años                                                                      |
| Periodo de garantía limitada* no prorrateada TRU PROtection®                 |
| 10 años                                                                      |

Especificaciones del producto

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tamaño                               | 13¼" x 39⅜"         |
| Exposición de la aplicación          | 5⅝"                 |
| Tejas por paquete                    | 16                  |
| Recuento de tejas por 4 paquetes     | 64                  |
| Cobertura promedio por 4 paquetes de | 98.4 pies cuadrados |

Normas y códigos aplicables

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| ASTM D3462                                      |
| CSA A123.5++                                    |
| ASTM D228                                       |
| ASTM D3018 (tipo 1)                             |
| ICC-ES AC438#                                   |
| ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)      |
| ASTM D7158 (resistencia al viento clase H)      |
| ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A) |
| UL 2218 (Resistencia a impactos de clase 3)⁶    |
| FM 4473 (Resistencia a impactos de clase 3)⁶    |
| PRI ER 1378E01                                  |

\* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.

### 160-MPH is applicable when Owens Corning components requirements are met and starter shingles are installed on the eaves and rakes. See actual warranty for complete details, limitations, and requirements.

\*\* Tru-Bond® is a proprietary premium weathering-grade asphalt sealant that is blended by Owens Corning.

+ The amount of Triple Layer Protection® may vary on shingle-to-shingle basis.

++ Only on products sold in Canada.

# International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

1 See Color Disclaimer Information on page 3 for additional details.

3 Shingles are algae resistant to help control growth of algae and discoloration.

§ Installation must include use of an approved Owens Corning® Hip & Ridge Shingle product. See actual warranty for details.

6 Duration® Premium is tested in a laboratory setting and classified as a UL 2218 and FM 4473 Class 3 Impact-Resistant shingle. The results of this test do not guarantee that the shingle will resist all weather conditions. Hail damage is specifically excluded from coverage under the terms of its warranty.

7 Homeowners should check with their insurance company to see if they qualify.

SureNail® Technology is not a guarantee of performance in all weather conditions.

For patent information, please visit owenscorning.com/patents.

\* Consulte la garantía para conocer los detalles, las limitaciones y los requisitos.

‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

### La garantía de hasta 160 mph aplica cuando se cumplen los requisitos de los componentes de Owens Corning y se instalan tejas de inicio en los aleros y las cornisas. Consulte la garantía correspondiente para obtener todos los detalles, limitaciones y requisitos.

\*\* Tru-Bond® es un sellador de asfalto patentado de calidad superior para la intemperie que mezcla Owens Corning.

+ La cantidad de Triple Layer Protection® puede variar según la teja.

++ Solo para productos vendidos en Canadá.

# Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

1 Consulta la sección Información de exención de responsabilidad de color en la página 3 para obtener más detalles.

3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.

§ La instalación debe incluir el uso de un producto de tejas aprobado Owens Corning® para limateza y cumbre. Consulte la garantía real para obtener más detalles.

6 Duration® Premium se prueba en un entorno de laboratorio y está clasificada como una teja resistente a impactos UL 2218 y FM 4473 Clase 3. Los resultados de esta prueba no garantizan que la teja resista a todas las condiciones climáticas. Los daños por granizo quedan expresamente excluidos de la cobertura conforme a los términos de su garantía.

7 Los propietarios de viviendas deben consultar con su compañía de seguros para saber si califican.

La tecnología SureNail® no garantiza el rendimiento en todas las condiciones meteorológicas.

Para obtener información sobre patentes, visite owenscorning.com/patents.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC  
ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465  
www.owenscorning.com/roofing

Pub. No. 10017407-M. Printed in U.S.A. August 2026.  
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning. © 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Portland)

Pub. N.º 10017407-M. Impreso en EE.UU. Agosto de 2026.  
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada de Owens Corning. © 2026 Owens Corning. Todos los derechos reservados.

(Portland)