



This home has been professionally insulated with
Esta vivienda ha sido aislada profesionalmente con

Owens Corning™ AttiCat® Expanding Blown-In PINK® FIBERGLAS™ Insulation

Aislamiento expansible PINK® FIBERGLAS™ para soplar AttiCat® de Owens Corning™

(Job Site Address) (Dirección del sitio del trabajo)

Name Nombre _____

Address Dirección _____

City Ciudad _____ State Estado _____ Zip Código postal _____

Owens Corning™ AttiCat® Expanding Blown-In PINK® FIBERGLAS™ Insulation

Aislamiento expansible PINK® FIBERGLAS™ para soplar AttiCat® de Owens Corning™

Owens Corning will accept no responsibility when the product is not installed in accordance with the product label. Stated R-value is provided by installing the required number of bags at a thickness not less than the labeled minimum thickness. Installation of the required number of bags may yield more than the specified minimum thickness. Failure by the installer to provide both the required bags and at least the minimum thickness will result in lower insulation R-value. Owens Corning no aceptará ninguna responsabilidad ni obligación cuando el producto no sea instalado de acuerdo con las instrucciones de las etiquetas. El valor R establecido se consigue instalando la cantidad requerida de bolsas a un espesor no menor que el mínimo indicado en la etiqueta. La instalación del número requerido de bolsas puede crear un grosor mayor que el mínimo especificado. La falta de provisión por parte del instalador de las bolsas y del espesor mínimo requeridos producirá un valor R de aislamiento menor.

Type of Application (circle one): Retrofit Modificación New Nueva Area of Attic (sq. ft.): Superficie del ático (pies cuadrados): _____
Tipo de aplicación (encierra una con un círculo)

R-Value: Valor R: Existing: Existente: _____ Installed: Instalado: _____ Total: Total: _____

Thickness: Espesor: Existing: Existente: _____ Installed: Instalado: _____ Total: Total: _____

AttiCat® Expanding Blown-in PINK® FIBERGLAS™ Insulation Coverage Chart — Bag Weight 27.5 lbs.
Tabla de cobertura del aislamiento expansible para soplar PINK® FIBERGLAS™ AttiCat® — Peso de la bolsa: 27.5 libras.

R-Value To obtain an insulation resistance (R) of:	Minimum Bags per 1,000 sq. ft. No. of bags per 1,000 sq. ft. of net area shall not be less than:	Maximum Coverage per Bag in sq. ft. Contents of each bag should not cover more than:	Minimum Weight in lbs./ sq. ft. Weight in lb. per sq. ft. of installed insulation should not be less than:	Minimum Initial Installed Thickness in inches Installed insulation should not be less than:	Minimum Settled Thickness in inches ¹ Installed insulation should not be less than:
Valor R Para obtener una resistencia del aislamiento (valor R) de:	Cantidad mínima de bolsas cada 1.000 pies La cantidad de bolsas cada 1.000 pies de superficie neta no debe ser inferior a:	Cobertura máxima por bolsa en pies El contenido de cada bolsa no debe cubrir más de:	Peso mínimo en libras/pies El peso en libras por pie de aislamiento instalado no debe ser inferior a:	Espesor inicial mínimo de la instalación en pulgadas El aislamiento instalado no debe ser inferior a:	Espesor mínimo asentado en pulgadas ¹ El aislamiento instalado no debe ser inferior a:
R-13	5.9	169.8	0.162	5	5
R-19	9	110.7	0.248	7	7
R-22	10.5	94.8	0.29	8	8
R-26	12.6	79.3	0.347	9.5	9.5
R-30	14.6	68.5	0.402	10.75	10.75
R-38	19	52.6	0.523	13.5	13.5
R-44	22.4	44.6	0.616	15.5	15.5
R-49	25	39.9	0.688	17	17
R-60	31.5	31.8	0.866	20.5	20.5

1. Settling is negligible, with no impact on R-value. El asentamiento es mínimo y no hace disminuir el valor R.

An AttiCat® machine with a 2.5" hose was used to determine the coverage information above. No adjustments to gearing or gate opening can be made by the AttiCat® machine operator. Se utilizó una máquina AttiCat® con una manguera de 2,5 pulg. para determinar la información de cobertura anterior. El operador de la máquina AttiCat® no puede llevar a cabo ningún ajuste a la velocidad o a la abertura de la puerta.

To achieve desired R-value and thermal performance, you will need to install both the minimum thickness and the number of bags prescribed on the AttiCat® insulation coverage chart. Para lograr el valor R y el desempeño térmico deseados, tendrá que instalar el grosor mínimo de aislamiento y el número de bolsas indicadas en la tabla del aislamiento necesario AttiCat®.

Contractor Contratista _____ Date Fecha _____ Builder Constructor _____ Date Fecha _____
(Signature) (Firma) (Signature) (Firma)

Company Compañía _____ Company Compañía _____

Address Dirección _____ Address Dirección _____

Phone Número de teléfono _____ Phone Número de teléfono _____



OWENS CORNING INSULATING SYSTEMS, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659, USA
1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com

Pub. No. 10025888. Printed in U.S.A. November 2022. THE PINK PANTHER™ & © 1964–2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning. © 2022 Owens Corning. All Rights Reserved.

Núm. de Pub. 10025888. Impreso en EE. UU. Octubre 2022. THE PINK PANTHER™ & © 1964–2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning. © 2015 Owens Corning.

