



IMPACTRIDGE®

Hip & Ridge Shingles | Tejas



**DEFEND.
DEFENDER.**

Helps protect against
nature's elements

Protege contra los
elementos climáticos



TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.™
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™



**SEAL.
SELLAR.**



**DEFEND.
DEFENDER.**



**BREATHE.
RESPIRAR.**

PEACE OF MIND **ALL YEAR LONG**

Every season brings with it unpredictable weather conditions, from heavy winds and high heat to freezing temperatures. You need protection for your roof that is designed to withstand conditions in every season.

ImpactRidge® Hip & Ridge Shingles provide a tough, yet durable layer of defense to the most vulnerable areas of the roof. Designed to work with Duration FLEX®, Duration STORM®, Woodcrest® and Woodmoor® Shingles to create a complete UL 2218 Class 4 Impact Resistant Roof System.⁵



ENHANCED CURB APPEAL

ImpactRidge® Hip & Ridge Shingles provide a perfect finishing touch to complete the look of the roof while helping to protect your home in every season.



DURABLE PERFORMANCE

Made with a proprietary blend of SBS polymer modified asphalt and provides greater flexibility than standard hip & ridge shingles. Provides outstanding holding power against the severe storms and high winds up to 130-MPH.*



ADDED PROTECTION

Limited Lifetime Warranty^{7/8} when installed with Owens Corning® laminate shingles and up to 130-MPH Wind Resistance Limited Warranty.* StreakGuard® Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty.^{3/8}

TRANQUILIDAD **DURANTE TODO EL AÑO**

Cada temporada trae consigo condiciones climáticas impredecibles, desde vientos fuertes hasta, altas temperaturas de calor y temperaturas congelantes. Necesita protección para su techo diseñada para soportar condiciones en cada temporada.

Las tejas para limatesa y cumbrera ImpactRidge® proporcionan una capa de defensa resistente pero duradera para las áreas más vulnerables del techo. Diseñado para funcionar con Duration FLEX®, Duration STORM®, Woodcrest® y Woodmoor® Shingles para crear un sistema de techo completo resistente a impactos UL 2218 Clase 4.⁵



ATRATIVO EXTERIOR MEJORADO

Las tejas ImpactRidge® de limatesa y cumbrera proporcionan un toque final perfecto para completar el aspecto del techo y, al mismo tiempo, ayudarle a proteger su hogar en todas las estaciones.



DESEMPEÑO DURADERO

Fabricadas con una mezcla patentada de asfalto modificado con polímeros SBS y proporciona una mayor flexibilidad que las tejas estándar para limatesa y cumbrera. Proporciona una excelente resistencia a los fuertes vientos de tormentas de hasta 130 mph (209 km/h).*



MAYOR PROTECCIÓN

Garantía limitada de por vida^{7/8} cuando se instala con tejas laminadas de Owens Corning®, y garantía limitada de resistencia al viento de hasta de 130 mph (209 km/h)*. Protección StreakGuard® con una garantía limitada de resistencia a las algas durante 25 años.^{3/8}



Don't let black streaks lower the value or curb appeal of your home.

Owens Corning blends specialized copper lined granules, developed by 3M, a leading producer of roofing granules, into our colorful shingles. This helps resist blue green algae growth.

No permita que las rayas negras reduzcan el valor o el atractivo de su casa.

En sus tejas coloridas, Owens Corning combina granulos especiales con recubrimiento de cobre desarrollados por 3M, un productor líder de granulos para techos. Esto ayuda a prevenir la proliferación de algas azul verdosas.



TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.



**SEAL.
SELLAR.**

**Helps create a
waterproof barrier**

Ayuda a crear una
barrera impermeable



**DEFEND.
DEFENDER.**

**Helps protect against
nature's elements**

Protege contra los
elementos climáticos



**BREATHE.
RESPIRAR.**

**For balanced
attic ventilation**

Para una ventilación
equilibrada del ático

Hip & Ridge shingles

Tejas de limatesa y cumbrera

Laminate shingles

Tejas laminadas

Starter shingles

Tejas de arranque

Exhaust vents

Salidas de aire

Intake vents**

Entradas de aire**

Self-adhered ice & water barrier

Barrera autoadhesiva contra el hielo y el agua

Synthetic underlayment

Membrana impermeabilizante sintética

+ COMFORT. CONFORT.

Add comfort and energy performance

Más confort y desempeño energético

PINK® Fiberglas™ blown-in attic insulation

Aislamiento para áticos PINK® Fiberglas™ aplicado por impulsión

** For intake ventilation, use approved Owens Corning® Vent Sure® InFlow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.

** Para la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Sure® InFlow o ventilación de alero. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

Product Attributes

Warranty Length^{*/‡}

Limited Lifetime
(for as long as you own your home)


Wind Resistance Limited Warranty^{*/+}

130-MPH

Algae Resistance Limited Warranty^{*/§}

25 Years

Product Availability Map



Atributos del producto

Duración de la garantía^{*/‡}

Limitada de por vida
(durante el tiempo que seas
propietario de tu vivienda)


Garantía limitada de resistencia a vientos^{*/+}

130 mph (209 km/h)

Garantía limitada de resistencia a las algas^{*/§}

25 años

Mapa de disponibilidad de productos



ImpactRidge® Hip & Ridge Shingles Product Specifications

Nominal Size	12" x 36"
Nominal Size	12" x 12"
Exposure	6"
Shingles per bundle	22
Pieces per shingle/bundle	3/66
Lineal coverage per shingle bundle	33'

Applicable Standards and Codes

ASTM D3462
CSA A123.5 ⁺⁺
ASTM D228
ASTM D3018 (Type 1)
ICC-ES AC438 [#]
ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)
ASTM E108/UL790 (Class A Fire Resistance)
UL2218 (Class 4 Impact Resistance) ⁵
FM 4473 (Class 4 Impact Resistance) ⁵
PRI ER 1378E01

Especificaciones del producto de tejas de limatesa y cumbrera ImpactRidge®

Tamaño nominal	12" x 36" (30.5 cm x 91.4 cm)
Tamaño nominal	12" x 12" (30.5 cm x 30.5 cm)
Exposición	6" (15.24 cm)
Tejas por paquete	22
Piezas por teja/paquete	3/66
Cobertura lineal por paquete de tejas	33'

Normas y códigos aplicables

ASTM D3462
CSA A123.5 ⁺⁺
ASTM D228
ASTM D3018 (tipo 1)
ICC-ES AC438 [#]
ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)
ASTM E108/UL790 (resistencia al fuego clase A)
UL2218 (resistencia a impactos de clase 4) ⁵
FM 4473 (Resistencia a impactos de clase 4) ⁵
PRI ER 1378E01

- * See actual warranty for complete details, limitations and requirements.
- ‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.
- + To maintain the 130-MPH Wind Resistance Limited Warranty, ImpactRidge® Hip & Ridge must be installed with Duration® Series, Woodcrest®, or Woodmoor® Shingles. See installation instructions for more details.
- ++ Only on product sold in Canada.
- # International Code Conduct Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.
- ^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.
- ^^ Use of shingle-over ridge vents will affect the impact resistance classification of the ImpactRidge® Hip & Ridge Shingles; use off-ridge ventilation as an alternative. Refer to the installation instructions for complete details.
- 3 Shingles are algae resistant to help control growth of algae and discoloration.
- § Installation must include use of an approved Owens Corning® laminate shingle product with a 25-year algae resistance limited warranty. See actual warranty for details.
- 5 ImpactRidge® is tested in a laboratory setting and classified as a UL 2218 and FM 4473 Class 4 Impact-Resistant shingle. The results of this test do not guarantee that the shingle will resist all weather conditions. Hail damage is specifically excluded from coverage under the terms of its warranty.

- * Consulta la garantía para conocer los detalles, las limitaciones y los requisitos.
- ‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.
- + Para mantener la garantía limitada de resistencia a vientos de 130 mph, las tejas para limatesa y cumbrera ImpactRidge® deben instalarse con las tejas de la serie Duration®, Woodcrest® o Woodmoor®. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.
- ++ Solo para productos vendidos en Canadá.
- # Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.
- ^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y cubiertas de madera.
- ^^ El uso de rejillas de ventilación de teja sobre cumbrera puede afectar a la clasificación de resistencia al impacto de las tejas de limatesa y cumbrera ImpactRidge®. Como alternativa, utilice rejillas de ventilación fuera de la cumbrera. Para mayor información, consulte las instrucciones de instalación.
- 3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.
- § La instalación debe incluir el uso de un producto de tejas aprobado Owens Corning® para limatesa y cumbrera. Consulte la garantía real para obtener más detalles.
- 5 ImpactRidge® se prueba en un entorno de laboratorio y está clasificada como una teja resistente a impactos UL 2218 y FM 4473 Clase 3. Los resultados de esta prueba no garantizan que la teja resista a todas las condiciones climáticas. Los daños por granizo quedan expresamente excluidos de la cobertura conforme a los términos de su garantía.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA
1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com/roofing