

WALKABILITY STEPS AHEAD

Confidence underfoot is essential for roofing crews to work quickly and safely. It's why Titanium® PSU30 features the industry-exclusive Sure-Foot® dimensional mesh. The superior grip of this innovative technology is tested to reduce slipping – even on steep slopes.

CAMINABILIDAD UN PASO ADELANTE

La confianza bajo los pies es esencial para que los equipos de techado trabajen de manera rápida y segura. Es por eso que Titanium® PSU30 presenta la malla dimensional Sure-Foot® exclusiva de la industria. El agarre superior de esta tecnología innovadora se prueba para reducir el deslizamiento, incluso en pendientes pronunciadas.

Featuring
Características

SURE-FOOT®
DIMENSIONAL MESH

For superior grip!
¡Para un agarre superior!

TITANIUM®
WALKABILITY



EASY STEEP-SLOPE WALKABILITY
CAMINABILIDAD FÁCIL EN PENDIENTES
PRONUNCIADAS

WALKABILITY IN DRY CONDITIONS
CAMINABILIDAD EN CONDICIONES SECAS

WALKABILITY IN WET CONDITIONS
CAMINABILIDAD EN CONDICIONES MOJADAS

TOUGH ENOUGH FOR HIGH-TRAFFIC AREAS
LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA
ÁREAS DE ALTO TRÁFICO

TITANIUM® PSU30 ROLL SPECS ESPECIFICACIONES DEL ROLLO TITANIUM® PSU30

LENGTH PER ROLL LONGITUD POR ROLLO	72' / 22 M
WIDTH PER ROLL ANCHO POR ROLLO	36" / 91.4 CM
WEIGHT PER ROLL PESO POR ROLLO	48 LBS / 21.8 KG
ROLL SIZE TAMAÑO DEL ROLLO	2.16 SQ / 20 M²

TEST STANDARDS AND CODE APPROVALS* ESTÁNDARES DE PRUEBA Y APROBACIONES DE CÓDIGOS*

PERMEABILITY ASTM E96	PERMEABILIDAD ASTM E96
TEAR STRENGTH ASTM D1970	RESISTENCIA AL DESGARRO ASTM D1970
TENSILE STRENGTH ASTM D1970	RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D1970
WEIGHT PER SQUARE ASTM D5261	PESO POR CUADRADO D5261
NAIL SEALABILITY ASTM D1970	SELLABILIDAD DE CLAVADO ASTM D1970
NOMINAL THICKNESS ASTM D5147	ESPESOR NOMINAL ASTM D5147
THERMAL STABILITY ASTM D1970	ESTABILIDAD TÉRMICA ASTM D1970
LOW TEMP FLEXIBILITY ASTM D1970	FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA ASTM D1970
ADHESION TO PLYWOOD ASTM D1970	ADHERENCIA A MADERA CONTRACHAPADA ASTM D1970
APPROVED USE WITH ICP AH-160 AND RTA-1 AND DOW TILEBOND FOAM ADHESIVES	USO APROBADO CON ADHESIVOS DE ESPUMA ICP AH-160 Y RTA-1 Y DOW TILEBOND.
CODE COMPLIANCE RESEARCH REPORT CCRR-1024	INFORME DE INVESTIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO CCRR-1024
FLORIDA PRODUCT APPROVAL	APROBACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ESTADO DE FLORIDA
MIAMI-DADE COUNTY PRODUCT APPROVAL**	PRODUCTO APROBADO POR EL CONDADO DE MIAMI-DADE**
TEXAS DEPARTMENT OF INSURANCE	DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE TEXAS
ASTM E108 CLASS A FIRE RESISTANCE**	ASTM E108/UL790 RESISTENCIA AL FUEGO CLASE A**



INSTALLATION INSTRUCTIONS
Scan the QR code or visit
owenscorning.com/titanium

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Escanee el código QR o visite
owenscorning.com/titanium



MIAMI-DADE COUNTY
[APPROVED]

* Meets or exceeds all below tests and standards.
** ASTM E108 Class A Fire Resistance when installed under asphalt shingles.
†† Besides mechanically attached and adhered tiles.
§ Under standing seam metal roof panels, and lapped, non-soldered seam metal roofs with applied lap sealant.
‡ PSU30 is approved for use with ICP AH-160 and RTA-1, and Dow TileBond foam adhesives.
‡‡ In comparison with the bases premium de marcas competitivas de auto-adheribles (Pruebas de Owens Corning, 2024).
1 See actual warranty for complete details, limitations and requirements.
© 2025 Owens Corning. All Rights Reserved. Pub No. 10027774-A August 2025.

* Satisface o supera todas las pruebas y estándares a continuación.
** ASTM E108 Clase A Resistencia al fuego cuando se instala bajo tejas de asfalto.
†† Además de los azulejos adheridos y fijados mecánicamente.
§ De pie se encuentran los adhesivos de espuma Dow TileBond y AH-160 y RTA-1.
‡ PSU30 está aprobado para su uso con ICP AH-160 y RTA-1, y adhesivos de espuma Dow TileBond.
‡‡ En comparación con las bases premium de marcas competitivas de auto-adheribles (Pruebas de Owens Corning, 2024).
1 Consulte la garantía real para obtener detalles completos, limitaciones y requisitos.
© 2025 Owens Corning. Todos los derechos reservados. N.º de publicación 10027774-A agosto de 2025.

TOUGH. TESTED. TITANIUM®

RESISTENTE. PROBADO. TITANIUM®



TITANIUM® PSU30

HIGH-TEMP SELF-ADHERED UNDERLAYMENT
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
AUTOADHERIBLE PARA ALTA TEMPERATURA

TITANIUM® PSU30

Tough enough to hold up during installation and beyond, Titanium® PSU30 high-temp self-adhered underlayment is the ideal choice under metal roof claddings where heat can build up. This versatile premium underlayment also acts as a secondary water barrier and is engineered to help prevent ice dams.

Plus, Titanium® PSU30 offers industry-leading benefits like Sure-Foot® technology for improved walkability. It's designed for easy repositioning and pairs with Titanium® UDL30 to create a consistent walking experience across both products — all backed by a Lifetime Limited Warranty.¹

TOUGH. TESTED. TITANIUM.®

Suficientemente resistente para soportar durante la instalación y más allá, la membrana autoadhesiva de alta temperatura Titanium® PSU30 es la opción ideal debajo de revestimientos metálicos para techos donde se puede acumular calor. Esta versátil membrana de primera calidad también actúa como una barrera secundaria contra el agua y está diseñada para ayudar a prevenir las acumulaciones de hielo.

Además, Titanium® PSU30 ofrece beneficios líderes en la industria, como la tecnología Sure-Foot®, para mejorar la caminabilidad para peatones. Está diseñado para un fácil reposicionamiento y se combina con Titanium® UDL30 para crear una experiencia de caminata uniforme en ambos productos, todo respaldado por una garantía limitada de por vida.¹

RESISTENTE. PROBADO. TITANIUM.®



Titanium® PSU30 is ideal for use under metal, asphalt, mechanically attached tile, adhered tile,* slate and composite shingles.

Titanium® PSU30 es ideal para su uso debajo de metal, asfalto, tejas fijadas mecánicamente, tejas adheridas,* pizarra y tejas compuestas.

STEP ON IT SERIOUSLY. STEP ON IT.

See why contractors prefer the
Titanium® experience.

PISE FIRME CON SEGURIDAD. PISE FIRME.

Vea por qué los contratistas prefieren la
experiencia Titanium®.



JOIN OUR CUSTOMER LOYALTY PROGRAM
AND EARN REWARDS.

ÚNASE A NUESTRO PROGRAMA DE LEALTAD
Y GANE RECOMPENSAS.



PROTECTION THAT EXCELS

Titanium® PSU30 is made to perform in warmer climates where temperatures can quickly rise under metal roof cladding and other materials. It's engineered for waterproofing protection on 1/2:12^s or greater sloped roofs and features a watertight seal so homeowners enjoy a well-protected, great-looking roof for years to come.

PROTECCIÓN QUE SOBRESALE

Titanium® PSU30 está hecho para funcionar en climas más cálidos donde las temperaturas pueden aumentar rápidamente debajo del revestimiento metálico del techo y otros materiales. Está diseñado para la protección impermeabilizante en techos inclinados de 1/2:12^s o más y cuenta con un sello hermético para que los propietarios disfruten de un techo bien protegido y de excelente aspecto durante los próximos años.



Heat resistance up
to 240°F
Resistencia al
calor hasta 240°F



Up to six months
UV exposure
Hasta seis meses de
exposición UV



Watertight horizontal
lap system
Sistema de vuelta
horizontal hermético



Exceptional tear strength
Resistencia excepcional
al desgarro



Exclusive Sure-Foot®
dimensional mesh
Exclusiva malla
dimensional
Sure-Foot®



Prevents ice dams
Ayuda a prevenir las
acumulaciones de hielo

UP TO
2.5X STRONGER**
HASTA 2.5 VECES
MÁS FUERTE**

Than competitive high-temp underlayments
Que las membranas de alta temperatura
competitivas.

**TOUGHER
SURFACE
DURABILITY****

Than competitive high-temp underlayments

**MAJOR
DURABILIDAD
DE SUPERFICIE****

Que las membranas de alta temperatura
competitivas

